

หลากหลายการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลด้วย BX 3



งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟและท่อน้ำ

Single conduit clip X-FB MX	①
Double conduit clip X-DFB MX	②
X-EKS MX snap-in clamp	③
Stand-off clamp X-EMTSC MX	④



งานติดตั้งสายไฟ/สายเคเบิลทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม

X-EKB MX cable clamp	⑤
X-ECH MX bunched cable holder	⑥



งานติดตั้งท่อลม รางเดินสายไฟชนิดแขวนเพดาน

Ceiling Clip X-ECC MX	⑦
Ceiling hanger X-EHS-M MX	⑧



งานติดตั้งรางเดินสายไฟ กล่องพักสาย และเคเบิลรัดสายไฟ

Cable trunking fastener X-ET MX	⑨
Cable tie holder X-ECT MX	⑩
Univ. cable tie holder X-UCT MX	⑪



BX 3 battery system with magazine



Battery-actuated tool BX 3 A22 case	2184454
Battery charger C 4/36-90 230V box	2015761
Battery pack B 22/2.6 Li-ion	2136393
Battery pack B 22/5.2 Li-ion	2136396

BX 3 Consumable



ตะปูสำหรับยึดชิ้นงานเข้ากับคอนกรีต	
Concrete nail X-C 20 B3 MX	2123993
Concrete nail X-C 24 B3 MX	2123994
ตะปูสำหรับยึดชิ้นงานเข้ากับคอนกรีตกำลังอัดสูง	
X-P 17 B3 MX BULK	2156219
X-P 20 B3 MX BULK	2156390
X-P 24 B3 MX BULK	2156391
ตะปูสำหรับยึดชิ้นงานเข้ากับเหล็ก	
X-S 14 B3 MX BULK	2156393

HILTI

THE NEW GAME CHANGER.

เครื่องยิงตะปู ระบบแบตเตอรี่ BX 3



Hilti (Thailand) Ltd. | 1858/107-108 Interlink Tower | 24th Floor | Debaratna Road | Bangna Tai | Bangna | Bangkok 10260
T 02-099 5300 | F 02-099 5399 | E moth@hilti.com

Hilti Thailand
 www.hilti.co.th

เครื่องยิงตะปู ระบบแบตเตอรี่ BX 3

Hilti
Direct
Fastening



เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด:
ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว
เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

ลักษณะเด่น


- นวัตกรรมเฉพาะของ HILTI: เครื่องยิงตะปูระบบแบตเตอรี่รุ่นแรก ใช้ยึดชิ้นงานเข้ากับวัสดุฐานที่หลากหลาย ทั้งคอนกรีตและเหล็ก
- ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว
- ยิงต่อเนื่องได้สูงสุด 400 นัดต่อการชาร์จแบตเตอรี่เพียงหนึ่งครั้ง (2.6 Ah)
- ตะปูคุณภาพสูง สามารถยิงยึดเข้ากับคอนกรีต เหล็ก คอนกรีตกำลังอัดสูง ได้ทั้งแนวพื้น ผนัง เพดาน
- ปราศจากฝุ่น ลดเสียงรบกวนขณะติดตั้ง
- สามารถเชื่อมต่อผ่าน App Hilti Connect ผ่าน Bluetooth
- รับประกันซ่อมฟรี 1 ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย




TECHNICAL DATA

Weight	3.33 kg
Power (max.)	85 J
Dimensions (LxWxH, mm)	473 x 134 x 280
Operating temperature range	-15 to 50°C
Fastener length range	14 - 24 mm


และอีกหลากหลายคุณสมบัติ



รวดเร็ว



ใช้งานง่าย



ใช้งานได้ทุกสภาพ



ไร้สาย



คำนวณค่าการรับแรงได้



เสียงรบกวนน้อยกว่าสว่าน



ทำงานในพื้นที่แคบได้



ลดฝุ่นขณะทำงาน

BX 3 Consumable products

X-C B3

ตะปูสำหรับยึดชิ้นงานเข้ากับคอนกรีต



X-P B3

ตะปูสำหรับยึดชิ้นงานเข้ากับคอนกรีตกำลังอัดสูง



X-S B3

ตะปูสำหรับยึดชิ้นงานเข้ากับเหล็ก



Fastening elements



ลักษณะการใช้งาน



งานที่ร้อยสายไฟ สายเคเบิล สะดวกและรวดเร็วกว่าการติดตั้งด้วยพุก:

BX 3 ติดตั้งได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ การติดตั้งด้วยพุก ที่ต้องมีทั้งการเจาะและขันยึดพุก ที่สำคัญคือช่วยลด ปัญหาฝุ่นละอองในการติดตั้งได้อย่างสมบูรณ์



งานติดตั้งโครงคร่าวตัวของผนังเบา เร็วกว่าวิธีติดตั้งแบบเดิมถึง 10 เท่า:

BX 3 ช่วยให้งานติดตั้งโครงคร่าวตัวเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว และส่งงานได้ทันเวลา